

Beskrivelse:

vlys ds plater monteres mellom fundament av stål og/ eller betong som forhindrer at det blir kondens i lysmaster av stål. Det er prefabrikkert 3 hul 2stk på 25mm og 1stk 10mm, ved mer en minus 5 grader anbefales det å forvarme platen før montering



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale: EVA

Oppfylte normer: ISO845-88. ASTM D3575 - 120. +/-20kg

M3, vann opptak ASTM 10562-5%,

Maksimal utrekking ASTM D 412 - $\geq 150\%$ Strekkfasthet

ASTM D 412 - 4.5KG/Cmq 8 450kPa

Rivestyrke ASTM D 624 - 2.8KG (0.28 KN/m) Drifts

tempraturen -40 °C til 100 °C

Cellestrukturen er lukket og farge er sort

Hardhet 15/20

Tykkelse

vlys Ds-1016, vlys Ds-1020, vlys Ds-1024, vlys Ds-1029 har alle en tykkelse på 10mm

Boltmønster

vlys Ds 1016 – 16x16cm, vlys Ds 1020 – 20x20cm,

vlys Ds 1024 – 24x24cm, vlys Ds 1029 – 29x29cm

Utvendige mål

vlys Ds 1016 – 21x21cm, vlys Ds 1020 – 25x25cm,

vlys Ds 1024 – 29x29cm, vlys Ds 1029 – 34x34cm

GTIN nummer/el nummer

07090068030029 - 3640233

vlys Ds-1016

07090068030036 - 3640234

vlys Ds-1020

07090068030043 - 3640235

vlys Ds-1024

07090068030050 - 3640236

vlys Ds-1029